

Xerox® Versant® 4100 Baskı Makinesi

Kar elde etme şeklimizi
yeniden oluşturalım.



xerox™

Akıllı, çok yönlü ve karlı Xerox® Versant® 4100 Baskı Makinesi.

Paranın satın alabileceği en akıllı ve çok yönlü baskı makinesi.



Versant markası akıllı olarak tasarlandı-ancak **şimdi daha da akıllı hale geldi.**

Günümüzün baskı pazarında başarı, adaptasyon anlamına gelir. Bunu yapıyorsunuz. Rakibiniz de bunu yapıyor. Ve Versant da buna adapte oluyor.

Orta segment üretim karı bir zamanlar hacme bağlıydı. Ve şüphesiz, çoğu için hala bu, karışımın önemli bir parçası.

Ancak, daha hızlı geri dönüşler ile daha küçük işlerden kar elde etmenin bir yolunu arıyor ve ihtiyaç duyduğunuzda hala hızla koşabiliyorsanız, sizin için bir baskı makinesine sahibiz.

VERSANT'a MERHABA.

Neredeyse temassız kalite kontrol için daha da akıllı otomasyon ve 400* gsm'ye kadar medyaya baskı yapabilme özelliği ile genişletilmiş uygulama seçenekleriyle en üst düzey orta segment üretim baskı makinemizi yeniden tasarladık.

TAM BASKI

Görüntü kalitesinden ödün vermeden dakikada 100 sayfaya varan baskı hızları elde edebilirsiniz. Zarfları yükleyin ve 3,9 x 5,7" (98 x 146 mm) kadar küçük ve 13 x 26" (330 x 660 mm) kadar uzun destelere yazdırın. Etiketler, sekmeler ve sentetikler, polyesterler, cam çıkartmaları, transfer kağıdı ve manyetik malzeme gibi alt tabakalar. Ayrıca, denenmiş ve doğrulanmış yetenekler ile en yeni Xerox teknolojilerinin mükemmel birleşimini elde edeceksiniz:



Görüntüden medyaya hizalama, yoğunluk homojenliği, renk ayarlama ve profil çıkarma gibi farklı zaman alıcı görevleri ve daha fazlasını Tam Genişlikte Tepsi (Full Width Array - FWA) ile basitleştirin ve otomatikleştirin



Hala endüstri kalitesinde bir mihenk taşı olan İnanılmaz 2400 x 2400 dpi Ultra HD Çözünürlük ve 10-bit RIP işleme ile Xerox® EA Toner



Müşteri taleplerini karşılayabileceğiniz şekilde, basit katlama ve zimbalmalardan tam taşma ve kare kenarlı yüzü kesilmiş kitapçıklara kadar geniş bir uygulama yelpazesi için güçlü satır içi besleme ve son işlem seçenekleri.



Güçlü ve bulut tabanlı bir stok yönetimi için yepyeni Xerox® PredictPrint Media Manager Yazılımı.

* Xerox® Versant 4100 Baskı Makinesi ile ağır ortam Tested Substrate List (TSL)

Özel Tam Genişlikte Tepsimiz (Full Width Array) baskı ayarları ve optimizasyonda devrim yaratıyor.

Xerox® PredictPrint Media Management Yazılımını ekleyin ve stoğa özel yapılandırma tarama ve başlama kolaylığı sağlayın.

SINIRLARI ZORLAYIN

Baskılarınızı ve kârnızı harekete geçirmenize yardımcı olacak bir yol bulduk. Kitle kaynaklı bulut verileri ve güçlü Yapay Zeka (AI) ile desteklenen PredictPrint Stok Sihirbazı, Versant 4100 Baskı Makinesini belirli bir stok tarama ve yükleme için optimize etmeyi kolaylaştırır.

TARA. YÜKLE. BAŞLA.

Geçmişte, görüntü kalitesini optimize etmek için birden fazla ayarı tahmin etmeniz veya manuel olarak ayarlamanız gerekiyordu. PredictPrint Media Manager Yazılımı tüm bunları değiştiriyor. Herkes birkaç kolay adımda gerekli stoğa özel ayarlamaları hızlı ve doğru-bir şekilde yapabilir.

İstediğiniz ortamın barkodunu tarayın, bir tepsiye veya besleyiciye yükleyin ve otomatik çıktı mükemmelliğine giden çok kısa bir yolda basit PredictPrint Sihirbazını izleyin.

PredictPrint, Stok ayarlarının bulut tabanlı havuzunda çizim yaparak hizalama, görüntü aktarımı ve renk kalibrasyonu ve profil çıkarma dahil olmak üzere daha fazlasını ayarlamak için Versant'ın Tam Genişlik Tepsisi ile entegre olur. PredictPrint, her zamankinden daha hızlı, daha kolay stok yönetimi için stok ayarlarında zaman içinde sürekli ince ayar yapmak üzere diğer Versant kullanıcılarından gerçek verileri toplar ve asimile eder.



Ultra HD, makinede 1200 x 1200 RIP işlemeyi 2400 x 2400 görüntüleme ile birleştirir. Diğer baskı makineleri 1200 x 1200 RIP işleme gerçekleştirirken, Versant® cihaza veri göndermek için 10 bitlik bir ardışık düzene sahiptir. Bu, diğer baskı makinelerinden dört kat daha fazla piksel veri demektir.



MEDYA YETENEKLERİNİZİ MAKSİMUMA ÇIKARIN

Versant® 4100, üzerinde bir iş gerçekleştirebileceğiniz geleceğe dönük bir baskı platformu türüdür.

Özel, sahada kanıtlanmış teknolojilerin ve yenilikçi yazılım çözümlerinin mükemmel sentezi, baskıda nelerin mümkün olduğunu yeniden tanımlıyor.

+ ARTI

- 400 gsm duplex'e kadar yüksek kaliteli medya işleme
- Dakikada 100 sayfaya kadar baskı hızı
- 1.2 milyon baskıya kadar Görev Döngüsü
- Tam Genişlikte Tepsisi (Full Width Array)
- PredictPrint Medya Manager yazılımı.
- EA toner ile Ultra HD
- Production Accurate Registration (PAR)

+ ARTI

- Karışık ortam verimlilik ayarlarıyla gelişmiş birleşim
- Soğutma modülü
- Otomatik sayfa temizleme
- Gelişmiş kıvrılma önleyici
- Güçlü besleme ve son işlem seçenekleri
- Eşsiz verimlilik, renk ayarı ve otomasyon



Xerox® Versant® 4100 Baskı Makinesi

VERİMLİLİK/BASKI HIZLARI

- Ortalama aylık yazdırma hacmi : 250.000'e kadar
- Çalışma Kapasitesi: 1,2 milyon
- 100 Sf/dk (8.5 x 11"/A4), 52-300 gsm
- 80 Sf/dk (8.5 x 11"/A4), 301-400* gsm

GÖRÜNTÜ KALİTESİ

- Keskin görüntüler, detaylı gölgeler ve parlak vurgular için 2400 x 2400 dpi VCSEL ROS
- Ultra HD performans için alt örnekleme olmadan 1200 x 1200 x 10 RIP işleme
- Daha pürüzsüz, daha canlı çözünürlük ve gelişmiş gradyanlar için Halftone Ekranlar
 - 150, 175, 200, 210, 300, 600 Kümelenmiş Nokta
 - 150 200 Döndürülmüş Satır Tram
 - FM Stokastik Ekran

TEKNOLOJİ

- Tam Genişlikte Tepsi (FWA) Otomatik baskı ayarları ve stok profili çıkarma gibi operatör tarafından başlatılan zaman alıcı görevleri mükemmel verim ve kalite ile ortadan kaldırır.
- Tam Genişlikte Tepsi (FWA) mükemmel önden arkaya hizalama ayarı sunar, düz ila dokulu destelerde ton kapsama alanını optimize eder ve tutarlı toner kapsamı sağlayarak sayfada resim bütünlüğünü korur.
- Rakiplerinden dört kat daha fazla piksel sunan Ultra HD Çözünürlük teknolojisi.
- Tutarlı ön-arka yerleşimi için Production Accurate Registration. (PAR)
- PredictPrint Media Manager Yazılımı, kritik kalite ayarlarını manuel olarak değiştirmeye gerek kalmadan daha hızlı medya yönetimi için işlemcide bulunana göre baskıyı otomatik olarak optimize etmek üzere bulut tabanlı Yapay Zekâ (AI) kullanır.
- Daha düşük arıza süresi ve daha fazla verim için Otomatik Kâğıt Ayırma
- Gerçek zamanlı olarak kalite ayarlamaları yapan Kapalı Devre Süreç Kontrolleri
- Ağır ve karışık ortamlarda çalışan, daha yüksek hızlar ve görüntü tutarlılığı için Compact Belt Fuser
- Küçük, düzgün parçacıklar, ince çizgilere ve genel görüntü kalitesine sahip EA Düşük Isıda Eriyen Kuru Mürekkep Toner
- Baskı verimini iyileştiren Otomatik temizleme teknolojisi ile Voltaj Şarj Silindirleri

- Smart Decurler (Akıllı kıvrılma önleme) olası en düz çıktılar için alanı, kâğıtları ve nemi hesaplar
- Çok yönlülük için modüler besleme ve son işlem seçenekleri
- Xerox® Smart Kit® müşteri tarafından değiştirilebilir Birim, değiştirilebilir öğelerin çalışırılık süresini artırır.
- IEC 62368-1: Versant, bilgi teknolojisi ekipmanı için en son güvenlik standartlarına uygundur

KÂĞIT

Formatı/Boyutları

- Maksimum boyut: 13 x 26" (330,2 x 660,4 mm)
- Maksimum standart yaprak: 13 x 19,21" (330,2 x 488 mm)
- Minimum boyut: 3.86 x 5.75" (98 x 146 mm)

Esneklik / Ağırlıklar

- Kaplanmış, kaplanmamış kâğıtlar, zarflar, sekmeler, polyester/sentetik, dokulu, renkli, özel ortamlar ve karma kâğıt baskısı
- 52-400 gsm Kaplanmış, kaplanmamış
- 1-3 Tepsilerden 52-256 gsm
- Baypastan 52-400 gsm
- Gelişmiş OHCF'den 52-400 gsm

Kapasite/İşleme

- 5,900 yaprak standart (80 gsm)
 - Tepsiler 1 ve -3 her biri 550 yaprak
 - maksimum boyut 13 x 19,21" (330,2 x 488 mm),
 - minimum boyut 5.5 x 7.17" (139,7 x 182 mm)
 - Baypas: 250 sayfa
 - maksimum boyut 13 x 26" (330,2 x 660,4 mm),
 - minimum boyut 3.86 x 5.75" (98 x 146 mm)
 - Gelişmiş Yüksek Kapasiteli Besleyici, 2 tepsi, 4,000 yaprak
 - maksimum boyut 13 x 19,21" (330,2 x 488 mm),
 - minimum boyut 3.86 x 5.83" (98 x 148 mm)
- 9,900 yaprak maksimum (80 gsm)
 - Tepsiler 1 ve -3 1.650 yaprak
 - Baypas: 250 yaprak
 - Opsiyonel Çiftli Gelişmiş Yüksek Kapasiteli Besleyici, 4 tepsi ,8,000 yaprak
- Standart yapraklarda yerleşim:
 - Dâhili tepsi ve 300 gsm, +/- 1.0 mm üzerinde standart boyutlu desteler
 - Gelişmiş Yüksek Kapasiteli Besleyici, tüm standart boyutlu desteler 52-300 gsm, +/- 0,5mm
- Otomatik Tepsi Değiştirme/Çalışırken Yükleme İmkânı
- Simpleks 400* gsm (4/0 baskı)
- Otomatik Dupleks 400 gsm (4/4 baskı)

BASKI SUNUCUSU SEÇENEKLERİ

- Fiery® Tarafından Güçlendirilmiş Xerox® EX 4100 Yazdırma Sunucusu®
- Fiery® Tarafından Güçlendirilmiş Xerox® EX-P 4100 Yazdırma Sunucusu®

ELEKTRİK

- Temel Yapılandırma: 208-240 V, 50/60 Hz, 30A devre (tek kullanım)/tek faz/NEMA 14-30
- Yazdırma sunucusu, besleme/son işlem cihazları için ilave elektrik gereklidir:
 - 60 Hz için 115 VAC 15 Amp veya 50 Hz için 220 VAC (Batı Yarımküre)
 - 220-240 Volt, 10 Amp, 50 Hz (Avrupa)

TABAN BASKISI BOYUTLARI/AĞIRLIĞI

- Yükseklik: 44" (1110 mm)
- En: 105" (2670 mm)
- Derinlik: 32" (807 mm)
- Ağırlık: 1631 lb (740 kg)
- Xerox® Versant 4100 Baskı Makinesi ile ağır ortam Tested Substrate List (TSL)

Daha fazla bilgi için bkz. www.xerox.com/versant4100.